???? ??????? Exegate ITX-M300 SFX

EX234944

???? ??????? EXEGATE EX221635 300W, ITX-M300 OEM

???????: ???? ??? ????????
????
???? 1700 ???

[?????? ?????? ?? ??????]

????????

Power	
Form-factor	SFX 12V
AC input, V	115-253
Max. Output Capacity, W	300
General characteristics	
MTBF, Hours	100000
Input current, A	8
Input frequency Range, Hz	47-63
Maximum Efficiency (Efficiency), %	75
Cooling	
FAN, cm	8
Noise Level, dBA	30-35
Input Voltage:	
24V, A	16
5V, A	12
12V1, A	10
12V2, A	10
12V, A	0.3
5Vsb, A	2.5
Max Output Power:	
+3.3/+5V, W	90
12V1/+12V2, W	210
5Vsb, W	12.5
Connectors:	
24 pin ATX	1
4+4 pin CPU	1
SATA	3
4pin (Molex)	2
6+2) pin PCI-E	1
Other parameters	
Protection	SCP; OVP; UVP; OCP; OPP/OLP; OTP
Quality Certificates	CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC
Operating temperature range, °C	0-40
Storage Humidity, %	20-90
Color	Black
Dimension (W x H x D), mm	125x64x100
N.W, kg	0.94
G.W, kg	1.25